

El mejor tanque.

Actualizada el 14 04 2026

FICHAS TÉCNICAS TANQUES RINCONEROS Y ANGOSTOS MODELOS 100, 200, 500, 660, 870, 1500 y 2000 LITROS

La cantidad de capas no modifica la resistencia ni la durabilidad

Para agua domiciliaria, industria alimenticia, farmacéutica, químicos.

MODELOS	DIAMETRO	ALTURA	PESO
100 Litros	58 cm	60 cm	9 Kg
200 Litros	58 cm	98 cm	12 Kg
500 Litros	66 cm	170 cm	18 Kg
660 Litros	66 cm	213 cm	21 Kg
870 Litros	77 cm	200 cm	29 Kg
1500 Litros	94 cm	230 cm	35 Kg
2000 Litros	110 cm	230 cm	45 Kg



- Tapa superior para limpieza de cierre instantáneo y perfecto **CLICK ENVOLVENTE (Sistema patentado por INECA)** No se deforma con el calor de los rayos solares, impidiendo el ingreso de insectos, polvos, impurezas, etc. Diámetro 44 cm
- Salida Lateral o Inferior 1"

Fabricado por Moldeo Rotacional (Rotomoldeado), en una sola pieza. Sin costuras ni uniones
Resina Utilizada: HDPE Polietileno de Alta Densidad Base Exeno
Con aditivos y estabilizadores a la Radiación ultravioleta UV (Prolonga significativamente la vida útil)

Con aditivos Antibacterianos para el contacto con alimentos

Elevada resistencia mecánica, a gran cantidad de líquidos, resistente a la abrasión, corrosión, a muchos agentes químicos y a soluciones causticas. (Consultar por productos puntuales)

Muy buena resistencia al impacto

Baja conductividad térmica y eléctrica

Temperatura de trabajo -30°C a 75°C (consultar para otras temperaturas). **Se puede fabricar con formulación especial para soportar temperaturas hasta 130° C.**

Material fisiológicamente inerte.

Colores Disponibles: Beige, gris, negro, blanco, rojo, verde, translucido (Consultar otros colores)

MATERIAL 100% VIRGEN

Acabado interior **Superficie extralisa porcelana.** La baja rugosidad interior de los tanques fabricados por INECA es **única en el mercado (150 ra formula HW)**

Este bajo coeficiente de rugosidad dificulta la formación de incrustaciones en el interior del tanque y es una **poderosa barrera** para evitar la formación de microorganismos, algas, malos olores, etc.

INECA sa.

Departamento técnico
WWW.INECA.COM.AR